

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** +7(7172)727-132  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41

**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78

**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов: [crw@nt-rt.ru](mailto:crw@nt-rt.ru) || [www.cowell.nt-rt.ru](http://www.cowell.nt-rt.ru)**



**Расходомеры серии LC**

Счетчики серии LC с овальными шестернями имеют широкое применение в топливной, химической и других отраслях промышленности. Доступные материалы для изготовления расходомеров этой серии: чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь. Показывающий прибор может быть выполнен как в механическом исполнении, так и с LCD - дисплеем.

Подробные характеристики представлены в таблице.

Характеристики/модель	LC-15	LC-20	LC-25	LC-40	LC-50	LC-80	LC-100
Проходной диаметр, Dn (mm)	15	20	25	40	50	80	100
Минимальная произ-ть, м3/час	0,3	0,3	0,6	1,6	5,0	6,0	10,0
Максимальная произ-ть, м3/час	1,6	3,0	6,0	16,0	25,0	50,0	80,0
Погрешность, %	-0.3 - +0,5						
Рабочий диапазон температур, град С	-10~80						
Рабочее давление, МПа	1,0 -6,3						
Минимальное значение отсчета, литр	0,1	1			10		
Вес нетто, кг	7,5	8,5	15,6	18,5	30	44,5	72
Размеры, см	18x12x23	20x12x24	25x18x25	25x18x28	34x23x34	56x27x34	42x31x41